

X461

Brillante y potente, preparado para los negocios



- **Brillante proyector - 5000 ANSI Lúmenes**
- **Últimos sistemas de control : comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y Telnet LAN**
- **Sencilla conectividad – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger**
- **Audio de calidad , altavoz de 10W**

Realice presentaciones sin problemas y sin cables desde una memoria USB con el visor de Office incorporado. Puede incluso hacer presentaciones de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil. El proyector X461 es ideal para reuniones de negocios intuitivas e interesantes y lecciones en el aula, con imágenes ultrabrillantes para una visibilidad óptima.

Además, una amplia gama de entradas le permite conectarse sin esfuerzo a dispositivos como ordenadores y tabletas. Un altavoz incorporado de 10 W le ofrece un audio claro y fuerte.

Para un control máximo, el proyector viene con RJ45, lo que le permite monitorear y controlar su proyector en una red local .

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-25°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.65m ~ 7.81m (25.6" ~ 307.5") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.6:1 ~ 1.92:1
Distancia de proyección (m)	1m - 10m
Zoom	1.2
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.81 ~ 21.35
Offset nativo	114%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente, Mando a distancia con pilas, Guía básica de usuario, garantía nacional
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	290W
Consumo energético (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Peso	2.95kg
Dimensiones (W x D x H)	345 x 216 x 109

