

X355

Lumineux, Puissant et Petit



- **Projecteur XGA lumineux – 3500 ANSI lumens**
- **Flexibilité d'installation – Zoom 1.3x**
- **Contrôle total - Support pour Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Connexion facile - 2x HDMI, MHL, VGA, USB Power, haut-parleur 16W**

X355



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	22 000:1
Affichage (natif)	4:3
Aspect ratio - compatible	16:9,16:10
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	195
Durée de vie de la lampe (hrs)	5000 (Lumineux), 7000 (Dynamique), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Education)
Durée de vie de la lampe (éducation)	10 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.49:1 ~ 1.93:1
Distance de projection (m)	1.2m - 9.1m
Zoom	1,3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset natif	115%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Vidéo, 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	29db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	16W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Yes
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
Poids et dimensions	
Poids Net	2.52kg
Dimensions (LxPxH)	298 x 230 x 96mm

