

# FHDQ163

Affichage QUAD LED 163'' all-in-one QUADZilla



- **Structure unique LED SMD 4-en-1 – Écran visuellement plus lisse, angle de vue plus large et fiabilité accrue**
- **Processus simple en 3 étapes – Réduction du temps d'installation requis de plusieurs jours à quelques heures**
- **Le "BYOD" simplifié grâce l'application TapCast Pro d'Optoma – Jusqu'à 4 appareils sans fil et en un seul clic**
- **Mode veille ECO <0.5W – Conforme à la réglementation ErP et réduit la consommation d'énergie**



L'affichage LED 163'' (3.60 x 2.00m) Full HD 1080p QUADZilla est une solution all-in-one pour toutes les installations indoor en entreprise, dans le retail, et dans l'éducation.

Le nouvel affichage QUADZilla est une version améliorée de son prédécesseur, le QUAD 130'' FHDQ130 : cette solution pré-calibrée est dotée d'une luminosité de 600 nits permettant une utilisation directe. Grâce à 3 étapes très simple, le temps d'installation requis n'est pas de plusieurs jours mais de quelques heures seulement. Conçu pour être utilisé en mode paysage et portrait, l'affichage peut répondre à

## Specifications

EAN: 5055387664319, Colour: Black

<b>Écran</b>	
Résolution de l'écran	1080p Full HD (1920x1080)
Taille de l'écran (diagonale)	163"
Taille de l'écran	360 x 202.5
Recul minimal	1.9m
Luminosité (avant calibration)	600 nits
Luminosité (après calibration)	600 nits
Contraste	5000:1
Dimensions (LxPxH)	3603.3 x 79 x 2028.4mm
Poids net	191 kg
<b>Traitement de l'image</b>	
Scaler-switcher	Built-in
Sender	Built-in
<b>LEDs</b>	
Pitch (H x V)	1.875mm
LEDs par pixel	3
<b>Pixels</b>	
Configuration des pixels	QUAD SMD
Couleur de la surface LED	Black
Résolution de la tile (largeur)	128 pixels/module
Résolution de la tile (hauteur)	72 pixels/module
Pixels par zone	284 444 pixels/m2
<b>Module</b>	
Largeur extérieure du châssis	3603.3mm
Hauteur extérieure du châssis	2028.4mm
Standard active module area	7.29m2
Valeur angle de vision - Horizontale	170°
Valeur angle de vision - Verticale	170°
Finition de la surface	Noir
Température de stockage	-10°C - 60°C
Plage de température de fonctionnement	0°C - 40°C
<b>Couleur</b>	
Nombre de couleurs	281 (trillions)
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
<b>Luminosité (nits)</b>	
Luminosité (avant calibration)	600nits
Luminosité (après calibration)	600nits
Ratio de contraste	5 000
Niveaux de contrôle de la luminosité	100
<b>Puissance</b>	
Puissance d'entrée (max)	3 000watts par panneau
<b>Autre</b>	
Durée de vie	100 000
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x RS232, 2 x HDMI, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A, 2 x USB-A service, 1 x USB-B service <b>Sorties</b> 1 x RS232, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI <b>Contrôle</b> 1 x HDBaseT, 1 x RJ45

