

W400+

Bright, powerful and small



- **Bright WXGA projector – 4000 ANSI lumens**
- **Installation flexibility – 1.3x zoom**
- **Ultimate Control - Full support for Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Easy connectivity - HDMI, VGA, USB Power, 10W speaker, RJ45**

Experience excellence with the first ever 4,000 lumen, small, lightweight W400+ projector. This model is designed to be used at any time for multiple purposes including professional use- from classrooms to business meetings. Designed to replace legacy LCD projectors with a similar throw, it offers top quality projected colours, long lamp life with a low overall cost of ownership.



Specifications

EAN: 5055387642201, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WXGA (1280x800)
Parlaklık (Lümen)	4.000
Kontrast Oranı	22.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3, 16:9
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.3 ~ 91.1
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	0.92m ~ 7.65m (36.1" ~ 301.1") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	220
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lamba ömrü (eğitim) / saat	10.000
Optik	
Atma oranı	1.19:1 ~ 1.54:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1.2m - 12m
SabitLensZoom	1.3
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	16.91 ~ 21.6
Doğal offset	112%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 2 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x S-Video, 2 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1A Control 1 x RS232, 1 x RJ45
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	29
Gürültü Seviyesi Max (Db)	31
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proj3DType	
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	204
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	266
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	298 x 230 x 96
Brüt ağırlık	3.44 kg
Net ağırlığı	2.92 kg

