

UHD350X

Real como la vida misma - Proyector 4K Ultra HD



- **Resolución 4K UHD y compatible con HDR**
- **Colores sorprendentes - precisión en color de 100% Rec.709 , 2200 ANSI lumenes**
- **Visionado fluido - Interpolador de fotogramas Puremotion**
- **Sencilla instalación - lens shift vertical**

Sumérgete en un mundo de Ultra HD. El UHD350x ofrece lo último en entretenimiento para el hogar con impresionantes imágenes de calidad cinematográfica 4K. Disfrute de una excelente profundidad de color, detalles nítidos y alto contraste para una experiencia increíblemente inmersiva.

Equipado con la última tecnología y características, este proyector UHD compacto cuenta con compatibilidad de alto rango dinámico (HDR), soporte HDCP 2.2 y sofisticado procesamiento de interpolación de fotogramas PureMotion que elimina el desenfoque de movimiento o la vibración de la imagen. Una rueda de color RGBRGB proporciona una reproducción del color 100% Rec.709, fiel a la realidad, perfecta para recrear la mejor experiencia de pantalla de cine en casa.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	2.200 lumens
Ratio de contraste	250.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	1.21:1 - 1.59:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
General	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	10 languages: English,French,German,Italian,Japanese,Portuguese,Russian,Chinese (simplified),Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido caja	Tapa de lente Cable de corriente AC Mando a distancia Pilas 2 x AAA Guía básica de usuario.
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	249W
Consumo energético (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Peso	5.22kg
Dimensiones (W x D x H)	392 x 281 x 118

