

UHD65

True to life detail - Proiettore Ultra HD 4K



- **Risoluzione 4K UHD e compatibile HDR**
- **Colori sorprendenti - colori accurati Rec.709, 2200 ANSI lumen**
- **Visualizzazione fluido - interpolazione PureMotion**
- **Installazione facile - spostamento dell'obiettivo verticale**

Progettato per le sale home cinema, UHD65 offre immagini 4K di qualità cinematografica digitali indimenticabili nel comfort della tua casa. Incorpora la risoluzione Ultra HD 4K, dai vita ai film con dettagli, colore e contrasto entusiasmanti, portando l'intrattenimento a livello più evoluto.

Dotato di tecnologia e delle funzionalità più avanzate, l'elegante UHD65 vanta la compatibilità High Dynamic Range (HDR), il supporto HDCP 2.2 e l'elaborazione sofisticata di interpolazione dei frame PureMotion che elimina la sfocatura nei movimenti e la vibrazione dell'immagine. Una ruota colore RGBRGB offre una resa cromatica fedele alla realtà Rec.709 - perfetta per ricreare l'esperienza del grande schermo a casa.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	2.200 lumen
Rapporto di contrasto	1.200.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +15%
Offset nativo	100%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	25dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	4W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, telecomando, 2x batterie AA, copriobiettivo, manuale utente di base
Input lag	80.00ms
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	305W
Peso e dimensioni	
Peso netto	7.8kg
Dimensioni	498 x 331 x 141

