

ML750ST

Ultra-kompakter Kurzstanz LED Projektor



- **HD Ready und LED Technologie - erstaunliche Farbwiedergabe und lange Lebensdauer**
- **Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: MHL, HDMI und optionale Wireless Funktion**
- **PC-lose Präsentationen – nativer Office Viewer, integrierter Speicher, microSD-Kartenslot und USB**
- **Weitwinkelobjektiv, ultra kompakt und leicht - nur 420g**



Der neue ML750ST basiert auf dem populären ML750e LED Projektor, wurde jedoch mit einem Weitwinkelobjektiv ausgestattet, um ihn noch flexibler für Meetings und Präsentationen unterwegs zu machen. Dieser kleine Projektor wiegt nur 420g und kommt mit einer praktischen Tragetasche daher.

Weighing just 420g, this tiny projector features a media player, built-in speaker, native office viewer, microSD card slot and USB connection. HDMI input enables connection to the latest devices or you can present wirelessly from a mobile device using the free HDCast Pro app

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	800/450
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.8:1
Projektionsabstand (m)	0.43m - 3.44m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.02mm/0.32"
Native Offset	100%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Ausgänge 1 x Audio 3.5mm
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	22dB
Betriebsgeräusch (max)	24dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	13 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	1W
Standard Zubehör	Tragetasche Universelles I/O Kabel AC Netzkabel Fernbedienung Batterien Quick Start Card
Kompatibilität Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Eingangsverzögerung	16.00ms
Optionale Wireless Modelle	WUSB
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (max)	77W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	112 x 123 x 57
Gross weight	1.42 kg
Net weight	0.42 kg

