

FHDS130

Tamamen optimize edilmiş 130" hepsi bir arada SOLO LED ekran



- **Parlak, 1,5 mm piksel aralığı - geniş görüş açısı LED ekran**
- **Basit üç adımlı süreç - kurulum süresi günlerden saatlere önemli ölçüde azalır**
- **Daha uzun sürekliliği için 7/24 Kullanım* - Optoma AIO ekranları, 7/24 kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve ekranınızın ihtiyacı ne olursa olsun size kesintisiz kullanım sunar.**
- **Çevre dostu <0,5 W bekleme modu - enerji ve maliyet tasarrufu için ErP düzenlemelerine uygunluk**



Tamamen optimize edilmiş 130" (2,88 x 1,62 m) FHDS130 SOLO LED ekran, kutudan çıkar çıkmaz hızlı ve kolay kurulum için Full HD 1080p hepsi bir arada çözümdür.

Üç adımlı basit bir süreçle, geleneksel bir LED yapı ve kurulumunun karmaşıklığı ortadan kalkar. Bu benzersiz ön yapım süreciyle, gereken kurulum süresi günlerden saatlere önemli ölçüde azalır.

Specifications

EAN: 5055387665330

Ekran	
Ekran çözünürlüğü	1080p Full HD (1920x1080)
Ekran boyutu (diyagonal)	130"
Ekran boyutu	291.9 x 165.9
Minimum izleme mesafesi	1.5m
Parlaklık (kalibrasyondan önce)	800nits
Zıtlık	5000:1
Ürün Boyutları	2919 x 71 x 1659
Net ağırlığı	125 kg
Ekran işleme	
Ölçekleyici-değiştirici	Built in scaler-switcher
Gönderen	Built in sender
LED'ler	
Piksel aralığı (Y x D)	1.5mm
piksel başına LED	3
piksel	
Piksel yapılandırması	SMD 3-1
LED yüz rengi	Black
LED boyutu	SMD1010
Piksel çözünürlüğü (genişlik)	160pixels/module
Piksel çözünürlüğü (yükseklik)	90pixels/module
Alan başına piksel	444.444pixels/m2
Modül	
Aktif modül genişliği	2.919mm
Aktif modül yüksekliği	1.659mm
Standart aktif modül alanı	4.6656m2
Görüş açısı - yatay	140°
Görüş açısı - dikey	140°
Giriş koruması (ön)	IP40
Giriş koruması (arka)	IP20
Yüzey	Black
LED sabitleme	Front access
Depolama sıcaklığı aralığı	-10°C - 60°C°C
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Renk	
Gri tonlamalı işleme derinliği	16bits
renk sayısı	281(trillions)
Yenileme hızı	>3000Hz
Parlaklık	
Kontrast Oranı	5.000
Parlaklık kontrol seviyeleri	100
Güç	
Giriş gücü (maks)	3.000watts per panel
Güç kaynağı	200 - 240V
Diğer	
Ömür	>100000
Montaj çerçevesi	Optional
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x USB-B hizmeti, 2 x USB-A, 1 x USB-A hizmeti, 1 x HDBaseT Outputs 1 x Ses 3,5 mm



