


HD31UST

1080p ultra kısa mesafeli ev eğlence projektörü



- Parlak 3400 lümen
- Ultra kısa mesafeli lens - yarım metreden daha yakın mesafeden 100" görüntü
- Full 1080p'de canlı spor karşılaşmalarının, TV programlarının, oyunların ve filmlerin keyfini çıkarın
- Kurulumu kolay – yatay ve dikey trapezoid ve dört köşe ayarı

Duvardan veya ekrandan sadece 30 cm uzağa yerleştirilen bu ultra kısa yansıtma açılı projektörle süper boyutlu 100 inçlik bir görüntünün keyfini çıkarın. Işıklar açıkken bile optimum renk performansına sahip parlak, keskin görüntüleri ile canlı spor karşılaşmaları, TV şovları, filmler ve oyunlar için mükemmeldir.



Specifications

EAN: 5055387662346, Colour: White

Ekrana ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	3.400
Kontrast Oranı	28.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3, 16:9
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-4°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-4°
Yatay Tarama Hızı (Hz)	15.375 ~ 91.147
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	80
Ekrana boyutu	2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	240
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optik	
Atma oranı	0.25:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.45m - 0.56m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	3.72
Doğal offset	118%
Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm, 2 x USB-A okuyucu / kablolu Outputs 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	26
Gürültü Seviyesi Max (Db)	28
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480/p, 576/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proje3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	16
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablolu modeller	WHD200, WUSB
 ağ	
LanControl	Yes
LanDisplay	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	200
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	275
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	343 x 383 x 112
Brüt ağırlık	5.77 kg
Net ağırlığı	4.9 kg

