

ZK430ST

Projektor a laser 4K UHD compacto e ecológico de alto brilho



- **Verdadeira resolução 4K UHD e tecnologia laser - 3700 lúmens, compatível com HDR e HLG**
- **Fator de forma pequeno para fácil instalação - Lente de curto alcance, projeção de 360 graus e retrato**
- **Consumo de energia reduzido para uma longa vida útil - A tecnologia laser DuraCore oferece 30.000 horas de fonte de luz laser livre de manutenção**
- **Fonte de alimentação externa - Mais confiabilidade, portabilidade e eficiência energética**

O ZK430ST é um dos projetores a laser 4K UHD DuraCore mais compactos e descomplicados da Optoma até hoje. Projetado para operação contínua livre de manutenção, este projetor de 3.700 lúmens oferece desempenho de imagem poderoso com recursos de instalação flexíveis e amplas opções de conectividade em um formato elegante e compacto, até 34% menor que os modelos Optoma anteriores.¹

Um benefício adicional, o ZK430ST possui uma fonte de alimentação externa que oferece mais confiabilidade, portabilidade e eficiência



Specifications

EAN: 5055387667723, Colour: White	
UPC: 796435 44 683 3, Colour: White	
Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.700Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-15°
Correção keystone - Vertical	+/-15°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15 ~ 140Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 240Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	36" ~ 300" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.496:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 129.92"
Tipo de zoom	Fixa
Distância focal (mm)	7.51
Offset nativo	116%
Conectividade	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	28dB
Nível de som (máx)	30dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500ft
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	15W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação AC Controle remoto com 1 bateria CR2025 Manual básico do usuário
Optional wireless models	UHDCast Pro
Corriente	
Fonte de alimentação	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	126W
Consumo de energia (máx.)	185W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Gross weight	9.26 lbs
Net weight	6.61 lbs

