

ZK430ST

Projecteur laser 4K UHD respectueux de l'environnement, compact et à haute luminosité



- **Résolution True 4K UHD et technologie laser - 3700 lumens, compatible HDR et HLG**
- **Format compact pour une installation facile - Courte Focale, projection à 360 degrés et en mode portrait**
- **Consommation d'énergie réduite pour une longue durée de vie - La technologie laser DuraCore offre une source de lumière laser sans entretien pendant 30 000 heures**
- **Alimentation externe - Plus de fiabilité, de portabilité et d'efficacité énergétique**

Le ZK430ST est l'un des projecteurs 4K UHD DuraCore Laser d'Optoma les plus compacts et les plus faciles à utiliser à ce jour. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 3700 lumens offre des performances d'image exceptionnelles, des fonctions d'installation flexibles et des options de connectivité étendues dans un format élégant et compact, jusqu'à 34% plus petit que les modèles Optoma précédents.¹



De plus, le ZK430ST est équipé d'un bloc d'alimentation externe offrant plus de fiabilité, de portabilité et d'efficacité énergétique.

Specifications

EAN: 5055387667723, Colour: White	
UPC: 796435 44 683 3, Colour: White	
Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 700 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 240Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.91m ~ 7.62m (36" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.496:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.3m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.51
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
	Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500ft
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Cordon d'alimentation AC Télécommande avec 1 pile CR2025 Guide de démarrage rapide
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro
Puissance	
Alimentation	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	126W
Consommation énergétique (max)	185W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	274 x 216 x 114mm
Poids brut	4.2 kg
Poids net	3 kg

