

W512

Versatile e luminoso



- Videoproiettore luminoso WXGA – 5500 ANSI lumen
- Installazione flessibile – Lens shift verticale, zoom 1.6x
- Controllabile tramite Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e comandi Telnet LAN
- Keystone orizzontale e corner correction

Videoproiettore WXGA da 5500 lumen



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	5.500 lumen
Rapporto di contrasto	15.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-20°
Trapezio correzione - verticale	+/-20°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.65m ~ 7.65m (25.66" ~ 301.15") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	330
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 6000 (Dinamico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.48:1 - 2.35:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.6m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +16%
Offset nativo	96%
Connessioni	
Connessioni	<p>Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A reader/wireless</p> <p>Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync</p>
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portog (semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese (tradizionale),Turco,Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie 2x AAA Manuale d'istruzioni base
Rete	
Controllo - LAN	Sì
LAN - display	Sì
Rete Wireless - LAN	Yes - optional
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	310W
Consumo (max)	390W
Peso e dimensioni	
Peso netto	4.6kg
Dimensioni	369 x 295 x 132

