

# W512

Яркий и универсальный проектор



- Яркий WXGA проектор – 5500 ANSI lumens
- Гибкость установки - вертикальный сдвиг объектива и зум 1.6x
- Исключительный контроль - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Горизонтальная коррекция трапеции и настройка четырех углов

Яркий и универсальный проектор



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	5 500лмн
Контрастность	15 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-20°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.65m ~ 7.65m (25.66" ~ 301.15") (diagonal)(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	330
Срок службы лампы (часы)	3000 (Яркость), 6000 (Dynamic), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.48:1 - 2.35:1
Проекционное расстояние (м)	1.3m - 9.6m
Зум	1.6
Тип зума	Руководство пользователя
Фокусное расстояние (мм)	20.91 ~ 32.62
Сдвиг объектива	Верт. +16%
Сдвиг объектива (offset)	96%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x USB-A считыватель/беспроводное подключение <b>Выходы</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x 12В триггер <b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 3D sync
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	30дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar,Kensington Lock,Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский,Чешский,Датский,Голландский,Английский,Персидский,Финский,Французский,Немецкий,Греческий,Венгерский,Индонезийский,Италийский,Испанский,Шведский,Китайский (традиционный), Турецкий,Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN контроль	Да
LAN дисплей	Да
LAN - беспроводная сеть	Yes - optional
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	310W
Потребляемая мощность (max)	330W
and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 30052019100442	
<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	4 кгг

