

GT1080e

¡Ve a lo grande! Proyector de entretenimiento doméstico brillante de corto alcance, ideal para deportes



- Cree una imagen Full HD 1080p de 100" desde poco más de un metro de distancia
- Luz sobre la imagen - 3000 lúmenes ANSI
- Conectividad simplificada - 2x HDMI y MHL con altavoz integrado de 10 W
- Ligero y portátil (bolsa de transporte incluida)

Instale su GT1080e sobre una mesa de café y proyecte cómodamente una impresionante imagen de 100 pulgadas Full HD 1080p desde poco más de un metro de una superficie plana o pantalla.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.000 lumens
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	190
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco)
Óptica	
Distancia de tiro	0.49:1
Distancia de proyección (m)	0.5m - 3.35m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.42
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x Audio 3.5mm Control 1 x Sincronización 3D, 1 x 12V trigger, 1 x Mini USB servicio
General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Bolsa de transporte Tapa de la lente Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Input lag	33.00ms
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	193W
Consumo energético (máx.)	233W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 224 x 114
Peso bruto	3.57 kg
Peso neto	3.03 kg

