

UHD55

Proiettore intelligente per l'home entertainment 4K UHD



- **Risoluzione 4K UHD - Compatibile con HDR e HLG**
- **Luci accese - Alta luminosità 3600 lumen**
- **Gioco con input lag velocissimo di 16 ms - La più bassa in assoluto per la risoluzione 4K UHD**
- **Ampia gamma di colori (WCG) - Supporta il 97% dello spazio colore DCI-P3 per un'autentica qualità cinematografica**



Immergiti in un mondo di giochi Ultra HD, sport dal vivo, programmi TV e film con il proiettore UHD55 ad alta luminosità. Sperimenta una risoluzione 4K UHD nitida e un input lag ultra-basso per un gioco fluido e ad alto frame-rate. Gli appassionati di TV e film possono godersi un intrattenimento ipnotizzante su un ampio schermo con colori cinematografici DCI-P3 super-wide, dettagli cristallini e contrasto scintillante.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.600 lumen
Rapporto di contrasto	1.200.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-40°
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale

Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)

Ottico	
Rapporto di tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Verticale +10%
Offset nativo	105%

Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x USB-A reader/wireless, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45

Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando con batteria CR2025 Manuale utente di avvio rapido Adattatore wireless WUSB
Input lag	4.40ms

Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	220W
Consumo (max)	320W

Peso e dimensioni	
Dimensioni	315 x 270 x 118
Peso lordo	5.1 kg
Peso netto	3.9 kg

