

ZU1900

Projecteur professionnel laser WUXGA ultra-lumineux



- **Projecteur laser ProAV WUXGA DLP ultra-lumineux - 19 000 lumens**
- **Flexibilité d'installation en toute situation - 8 focales interchangeables**
- **Fiabilité ultime - Mode de redondance intégré**
- **Images ultraréalistes - Traitement vidéo pure engine et Colour Matching**



Le projecteur professionnel laser ultra-lumineux ZU1900 répond aux besoins des installations de pointe, notamment sur les marchés du divertissement, des expositions et de la signalisation numérique. Faisant partie de la gamme Ultra Bright, ce projecteur atteint une luminosité exceptionnelle de 19 000 lumens et offre une flexibilité d'installation grâce à 8 focales interchangeables pour répondre des installations les plus complexes.

Specifications

EAN: 5055387665736, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	19 000 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	16 000lumens
Contraste	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	16:9,16:10
Taille d'écran	dépend de la focale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Sorties 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Contrôle 1 x RJ45, 1 x USB-A service, 1 x Relais 12V
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (type)	36db
Niveau sonore (max)	38db
3D	Full 3D
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Réseau	
LAN - Affichage	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	AC 100~240 V @ 50/60 Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5WW
Consommation énergétique (min)	460W
Consommation énergétique (max)	1 000W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	650 x 682 x 300.86mm
Poids brut	62.5 kg
Poids net	50 kg

