

UHD55

Smart проектор 4K UHD для дома



- **Разрешение 4K UHD - HDR и HLG совместимость**
- **Просмотр при дневном освещении - Высокая яркость 3600 люмен**
- **Минимальная задержка ввода 16 мс - Самая низкая за всю историю для разрешения 4K UHD**
- **Широкая цветовая гамма (WCG) - Поддерживает 97% цветового пространства DCI-P3 для кинематографического качества**



Погрузитесь в мир видеоигр, спортивных трансляций и фильмов в формате Ultra HD с проектором высокой яркости UHD55. Насладитесь разрешением 4K UHD, сверхнизкой задержкой ввода с высокой частотой обновления кадров. Любители кино могут наслаждаться завораживающими впечатлениями от просмотра на большом экране с широкой кинематографической цветовой гаммой DCI-P3, кристально четкой детализацией и контрастом.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHД (3840x2160)
Яркость	3 600лмн
Контрастность	1 200 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-40°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.21:1 ~ 1.59:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 8.1m
Зум	1.3
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	12.81 ~ 16.74
Сдвиг объектива	Верт. +10%
Сдвиг объектива (offset)	105%

Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x USB-A считыватель/беспроводное подключение, 1 x RS232, 1 x 12В триггер, 1 x RJ45

Общее	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHД, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	11 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ с батареей CR2025 Краткое руководство пользователя Беспроводной адаптер USB
Задержка ввода	4.40ms

Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	220W
Потребляемая мощность (max)	320W

Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	315 x 270 x 118
Gross weight	5.1 kg
Net weight	3.9 kg

