

ZH510Te

Brillo duradero – 30,000 horas a plena potencia



- **Proyector láser Full HD 1080p - 5400 lúmenes**
- **30,000 horas de luz láser libre de mantenimiento a plena potencia**
- **Resistente al polvo – Probado independientemente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **Orientación versátil incluyendo proyección 360°**

El ZH510T es un proyector ProAV que ofrece una calidad de imagen brillante y vívida a 5.400 lúmenes (5.000 ANSI) en resolución Full HD .

Compuesto de componentes ópticos avanzados y un chasis compacto y liviano. El ZH510T tiene un motor óptico de fósforo láser resistente al polvo con certificación IP5X. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin mantenimiento, las 24 horas del día.

Desarrollado para una máxima flexibilidad, este proyector láser de estado sólido incluye una lente fija con lens shift horizontal y vertical, que ofrece una relación de proyección 1.2-2.13 única y una relación de zoom de 1.8x. El proyector se puede instalar en cualquier orientación, incluidos verticalmente hacia arriba, hacia abajo y vertical sin afectar el rendimiento. La función HdBaseT agrega flexibilidad de instalación al permitir a los usuarios enviar y mostrar fácilmente archivos de audio y vídeo con un solo cable.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.500 lumens
ANSI Brillo	5.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.69m ~ 7.65m (27.2" ~ 301.1") (diagonal)
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 - 2.13:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +20%, Horizontal +10%
Offset nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Micrófono, 1 x RS232, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-B servicio, 1 x Remoto por cable, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45, 2 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x 3D sync Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm
General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar,Kensington Lock,Password protected interface
idiomas OSD / display	18 languages: Arabic,Danish,Dutch,English,Finnish,French,German,Italian,Japanese,Norwegian,Polish,Portuguese,Russian,Chinese (simplified),Spanish,Chinese (traditional),Turkish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia PRO AV cableado y retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	320W
Consumo energético (máx.)	480W
Peso y dimensiones	
Peso	11kg
Dimensiones (W x D x H)	405 x 387 x 159

