

EH615T

Kompaktowa profesjonalna instalacja Powerhouse



© Samruh Creative Association

- **Ultra jasny projektor Full HD 1080p – 6200 lumenów ANSI**
- **Elastyczność instalacji – 1.8x zoom**
- **Przesunięcie obiektywu w pionie i poziomie**
- **projekcja geometryczna 4 narożników**

Produkując obrazy o jakości lepszej niż Full HD zapewniające bezkompromisowy poziom szczegółowości, EH615T jest przeznaczony do wymagających profesjonalnych środowisk instalacyjnych, zwykle związanych z większymi, cięższymi wymiennymi obiektywami projektorów. Ten mocny projektor o wysokich parametrach szczyty się jasnością 6 200 lumenów i oferuje imponujący 1,8-krotny zoom optyczny, przesunięcie obiektywu w poziomie/pionie i korekcję geometryczną czterech narożników. Elastyczne połączenia są dostępne dzięki 2 wejściom HDMI (z których jeden obsługuje MHL), DisplayPort i wielu połączeniom analogowym. EH615T czerpie również dodatkowe korzyści z połączenia HDBaT, umożliwiając przesyłanie sygnału i sterowanie jednym przewodem o długości do 100m

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	6 200lumenów
Jasność ANSI	6 200lumenów
Kontrast	10 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	-30 ~ +30°
Korekcja trapezowa - pionowa	-30 ~ +30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	465
Żywotność lampy (godziny)	2000 (Jasny), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 2.16:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63 ~ 31.36
Przesuw obiektywu	Pionowo +25%, Poziomego +10%
Wbudowany offset	105%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x RJ45, 1 x obsługa mini USB, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Złącze kompozytowe, 1 x HDBaseT, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm Porty wyjścia 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Audio 3.5mm
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	37dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający, pilot, bateria, Podstawowy podręcznik użytkownika
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	490W
Zużycie energii (maksymalne)	615W
Waga i wymiary	
Waga netto	6.4kg
Wymiary (Sz x Gł x Ww) (mm)	424 x 344 x 160

