

S322e

Projection Lumineuse



- **Projecteur SVGA lumineux – 3800 ANSI lumens**
- **Technologie Amazing Colour**
- **Fonctions économies d'énergie**
- **Léger et portable**

S322e



Specifications

| | |
|---|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | SVGA (800x600) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 3 800 lumens |
| Contraste | 22 000:1 |
| Affichage (natif) | 4:3 |
| Aspect ratio - compatible | 16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Taux de rafraîchissement vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 75% |
| Taille d'écran | 0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") (diagonal) |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 203 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 6000 (Lumineux), 1200 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 1.94:1 - 2.16:1 |
| Distance de projection (m) | 1m - 12m |
| Zoom | 1.1 |
| Type de zoom | Manuel |
| Longueur de la focale (mm) | 21.85 ~ 24 |
| Offset Natif | 115% |
| Connectivité | |
| Connecteurs (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo Contrôle 1 x USB-A service |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 27db |
| Compatibilité PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D | 3D ready |
| Sécurité | Barre de sécurité,Encoche Kensington,Protection par mot de passe |
| OSD / affichage des langues | 25 Langues: Arabe,Tchèque,Norvégien/Danois,Néerlandais,Anglais,Farsi,Finnois,Français,Allemand,Grec,Hongrois,Indonésien,Italien,Japonais,Norvégien,Polonais,Po Simplifié,Espagnol,Suédois,Chinois Traditionnel,Turque,Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Type de carte de crédit |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande avec piles Manuel utilisateur de base |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 187W |
| Consommation énergétique (max) | 225W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 3kg |
| Dimensions (LxPxH) | 316 x 244 x 108mm |

