

UHD51

Naturgetreue Details - 4K Ultra HD Beamer



- **4K UHD Auflösung und HDR Kompatibilität**
- **RGBRGB Farbrad - präzise 100% Rec.709 Farben, 2400 ANSI Lumen**
- **Einfach Verbinden - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, 2x 5W Lautsprecher**
- **Kinderleichte Installation - vertikaler Lens Shift**

Tauchen Sie mit dem UHD51 und seinen mitreißenden Bildern ab in die Welt von Ultra HD. Der UHD51 liefert das ultimative Heimkinoerlebnis mit beeindruckenden Bildern in 4K. TV-, Gaming- und Film-Fans können nun eine erstklassige Farbtiefe, kristallklare Details und einen knackigen Kontrast in Ihren eigenen vier Wänden erleben.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	2.400Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135KHz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0,87m ~ 7,68m (34,1" ~ 302,4") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
Optik	
Projektionsverhältnis	1,21:1 ~ 1,59:1
Projektionsabstand (m)	1,2m - 8,1m
Zoom	1,3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens Shift	Vertikal +10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x USB-A Service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	25dB
Betriebsgeräusch (max)	27dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Standard Zubehör	Objektivabdeckung AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	66,00ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	249W
Stromverbrauch (max)	305W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	392 x 281 x 118
Gross weight	6,96 kg
Net weight	5,92 kg

