

ZU1100

Olağanüstü görüntü kalitesi, az bakım ve üstün güvenilirlik



- Yüksek parlaklıkta WUXGA DLP lazer projektör - 11.500 lümen
- DuraCore lazer teknolojisi - 30.000 saate kadar lazer ışık kaynağı
- toza dayanıklı - Bağımsız olarak test edilmiş, toplam güvenilirlik için IP6X sertifikalı
- Kurulum esnekliği - Ultra kısa mesafeli lens dahil 7 değiştirilebilir lens seçeneği

ZU1100, yerleşik kenar karıştırma ve çarpıtma ve 4K HDR uyumluluğu gibi gelişmiş özellikler sunar. DuraCore lazer serisinin bir parçası olarak, daha uzun ömürlü bir ışık kaynağı ile nihai gönül rahatlığı için bağımsız bir IP dereceli toz sertifikasını birleştirir.



Specifications

UPC: 796435 44 608 6, EAN: 5055387666320, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP®
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	11.500
ANSI parlaklığı	9.600
Kontrast Oranı	2.000.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9,16:10
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-20°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-20°
Uniformity (Yüzde)	90
Ekran boyutu	Dependent on lens
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
Lazer kullanım ömrü	30.000
Optik	
Atım oranı	Dependent on lens
Projeksiyon Mesafesi(metre)	Dependent on lens
Lens seçenekleri	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.52 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Lens kaydırma	Yes - see product downloads for more information
Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 12V trigger Outputs 1 x 3D senkronizasyon, 1 x HDMI, 1 x USB-A gücü 2A Control 1 x RS232, 1 x kablolu uzaktan kumanda, 1 x RJ45
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	38
Gürültü Seviyesi Max (Db)	40
Bilgisayar Uyumluluğu	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D Uyumluluk	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock
IP derecelendirme	IP6X
Diller	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
7/24 işlem	Yes
360 derece İşlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Uzaktan kumanda	Kablolu ProAV uzaktan kumanda
Kutuda	AAA Pil, AC güç kablosu 3M, Mercek kapağı, Hızlı başlangıç kılavuzu
İsteğe bağlı kablосuz modeller	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Ağ	
LAN(DHCP)	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100 - 240V, 50 - 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	360
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	680
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	484 x 529 x 207.8
Brüt ağırlık	27 kg
Net ağırlığı	21 kg

