

4K550

Détails réalistes - Projecteur 4K Ultra HD



© Samruh Creative Association

- **Résolution 4K UHD et compatible HDR**
- **5000 lumens**
- **Zoom 1.6x**
- **Lens Shift Vertical 15%**

4K550



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	5 000 lumens
Luminosité (eco)	3 000 lumens
Luminosité ANSI	5 000
Contraste	10 000:1
Contraste - Dynamique	6 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	330
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5000 (Dynamique), 4000 (Eco), 5000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1.39:1 ~ 2.22:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91mm-32.62mm/0.823"-1.284"
Lens shift	Vertical +15%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI, 1 x HDMI/MHL, 1 x VGA, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A service, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V, 1 x RS232 Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 2 x Speaker
Général	
Niveau sonore (type)	32db
Niveau sonore (max)	34db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	120Hz Frame Sequential (Max. 1920x1080 120Hz, PC only)
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommandes avec 2 piles AAA Guide de démarrage rapide
Réseau	
LAN - Contrôle	Yes
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	335W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 129mm
Poids brut	7.14 kg
Poids net	6.07 kg

