

# UHZ65

Realna szczegółowość obrazu- projektor laserowy 4K Ultra HD



- **Projektor laserowy rozdzielczość 4K UHD , kompatybilność HDR**
- **Technologia Amazing colour - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumens**
- **Płynne wyświetlanie - interpolacja ramki PureMotion**
- **Łatwa instalacja - vertical lens shift**

Zaprojektowany z myślą o kinach domowych, UHZ65 oferuje niezapomniane cyfrowe obrazy o rozdzielczości 4K w zaciszu własnego domu. Technologia laserowa zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów dzięki zastosowaniu 80% pokrycia DCI-P3 - idealne do odtworzenia dużego ekranu w domu.

Stylowy UHZ65 jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię i funkcje, zapewnia kompatybilność z High Dynamic Range (HDR), obsługę HDCP 2.2 i zaawansowaną technologię interpolacji ramek PureMotion, która eliminuje zatarcie obrazu lub drganie obrazu.

## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	3 000 lumenów
Kontrast	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135KHz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	70%
Rozmiar ekranu	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	20 000hours
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	1.39:1 ~ 2.22:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +15%
Wbudowany offset	100%
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Obsługa USB-A <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger <b>Kontrola</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	29dB
Poziom hałasu (maksymalny)	31dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	4W
W pudełku	Kabel zasilający, pilot, 2 baterie AA, osłona obiektywu, podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	80.00ms
<b>Usługi sieciowe</b>	
LAN - sterowanie	Tak
<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	305W
<b>Waga i wymiary</b>	
Waga netto	9.5kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 171

