

UHD65

Prawdziwie żywy szczegół - projektor 4K Ultra HD



- **Rozdzielczość 4K UHD i zgodność z HDR**
- **Technologia Amazing colour - odwzorowanie standardu koloru Rec.709 - 2200 lumenów ANSI**
- **Płynność wyświetlania - interpolacja klatek PureMotion**
- **Łatwy montaż - pionowe przesunięcie obiektywu**

Stworzony do sal kinowych w domu model UHD65 dostarcza imponującą jakość obrazu kinowego 4K w połączeniu z komfortem oglądania we własnym domu. Zastosowanie rozdzielczości Ultra HD 4K sprawia, że filmy ożywają dzięki niezrównanym detalom, kolorom i kontrastowi - przenosząc rozrywkę na wyższy poziom. Oparty na najnowszych technologiach model UHD65 łączy w sobie cechy nowoczesnego stylu i funkcje takie jak: kompatybilność High Dynamic Range (HDR), wsparcie HDCP 2.2 i zaawansowane przetwarzanie interpolacyjne PureMotion, które eliminuje rozmycie ruchu czy drganie obrazu. Koło kolorów RGBRGB zapewnia dokładne odwzorowanie kolorów w 100% Rec.709 - idealne do odtworzenia obrazu na dużym ekranie w domu.

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	2 200lumenów
Kontrast	1 200 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Szybkość skanowania poziomego	31 ~ 135Khz
Szybkość skanowania pionowego	24 ~ 120Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0,67m ~ 7,68m (26,45" ~ 302,2") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1,39:1 ~ 2,22:1
Odległość wyświetlania	1,3m - 9,3m
Zoom	1,6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	20.91 ~ 32.62
Przesuw obiektywu	Pionowo +15%
Wbudowany offset	100%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Obsługa USB-A Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	25dB
Poziom hałasu (maksymalny)	27dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	10 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	4W
W pudełku	Przewód zasilający, pilot, 2x baterie AA, osłona obiektywu, podstawowy podręcznik użytkownika
Input lag	80,00ms
Usługi sieciowe	
LAN - sterowanie	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	249W
Zużycie energii (maksymalne)	305W
Waga i wymiary	
Waga netto	7,8kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	498 x 331 x 141

