

ZU500USTe

Lichtstarker WUXGA Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektor



- **Heller WUXGA Laserprojektor - 5.000 ANSI Lumen**
- **Ultra-Short-Throw-Objektiv - Bildschirmgröße von 132" bis 155" (Daten) und von 132" bis 200" (Video)**
- **DuraCore Lasertechnologie - 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**



Beim ZU500USTe kommt eine langlebige, wartungsarme DuraCore Laserlichtquelle zum Einsatz. Das lampenlose und filterfreie Design reduziert die Betriebskosten erheblich und sorgt für niedrige Gesamtbetriebskosten.

Mit seinem geringen Gewicht von nur 5,7 kg kann dieser Projektor nur wenige Zentimeter von einer Wand oder Projektionsoberfläche entfernt montiert werden und ein Bild von über 100 Zoll (254 cm) anzeigen.

Specifications

UPC: 796435 44 558 4, EAN: 5055387665385, Colour: white

Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
Kontrastverhältnis - dynamisch	3.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	10°
Keystone Korrektur - vertikal	10°
Uniformität	85%
Leinwandgröße	3.35m ~ 3.94m (132" ~ 155") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.253:1
Projektionsabstand (m)	0.727m - 0.84m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.7mm/0.146"
Native Offset	117%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B Service
------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5x
OSD / Display Sprachen	17 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch

24/7 Betrieb

Betriebsbedingungen	Ja 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
---------------------	--

Fernbedienung Beleuchtete ProAV Fernbedienung

Hitzeverteilung 1.608BTU/Stunde

Lautsprecher 1

Watt pro Lautsprecher 10W

Standard Zubehör AC Netzkabel

Fernbedienung 2x AAA Batterien

Standard Zubehör Basis Gebrauchsanleitung

Optionale Wireless Modelle HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	250W
Stromverbrauch (max)	400W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	383 x 318 x 111
Gross weight	7.8 kg
Net weight	5.8 kg

