


W320UST

Projecteur à Focale Ultra-Courte



- **Projecteur WXGA Lumineux - 4000 ANSI Lumens**
- **Focale ultra-courte - Une image de 100 pouces à seulement 50cm de recul**
- **Contrôle ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Connectivité simplifiée - 2x HDMI et haut-parleur intégré 16W**

W320UST



Specifications

EAN: 5055387628618, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Fréquence de balayage horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	260
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5000 (Dynamique), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Education)
Durée de vie de la lampe (éducation)	12 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.27:1
Distance de projection (m)	0.49m - 0.66m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset natif	117%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB souris/service, 1 x 3D sync
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	30dB
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	23 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	16W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	260W
Consommation énergétique (max)	310W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	385 x 310 x 120mm
Poids brut	6.59 kg
Poids net	5.6 kg

