

HD39Darbee

Get closer! More depth, more detail



- **Amazing colour - accurate Rec.709 colours - 3500 ANSI lumens**
- **Award winning Darbee Visual Presence™ technology inside**
- **Installation flexibility – Vertical lens shift and 1.6x zoom**
- **Easy connectivity - 2x HDMI and MHL support and built-in 10W speaker**



The HD39Darbee couples high-end home cinema performance with bright, vibrant visuals to produce a stunning Full HD 1080p viewing experience. It also integrates DARBEE Visual Presence™ image enhancement technology to bring you revolutionary levels of depth and realism.

Specifications

EAN: 5055387656604, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3,500 lumens
Ratio de contraste	32,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 91Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	26.21" ~ 303.3" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	260
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	51.18" - 370.08"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +17%
Offset nativo	99%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Control 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB servicio
------------	--

General

Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WHD200

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	249W
Consumo energético (máx.)	309W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	12.4" x 8.82" x 4.49"
Gross weight	8.2 lbs
Net weight	6.19 lbs

