

# W331+

Helle Breitbildpräsentationen auch unterwegs



- **Heller WXGA Projektor – 3.600 ANSI Lumen**
- **Einfache Verbindung - HDMI, VGA, 2W Lautsprecher**
- **Niedrige Betriebskosten - bis zu 15.000 Stunden<sup>2</sup> Lampenlebensdauer**
- **Leicht und portabel**

Beeindruckend helle Präsentationen in HD zu jeder Tageszeit: Der Optoma W331+ liefert absolut helle und lebensechte sRGB-treue Farben, bietet eine lange Lampenlebensdauer sowie energiesparende Features, die für geringe Gesamtbetriebskosten sorgen.



## Specifications

<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	25.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	16:9,16:10
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.68m ~ 8.04m (26.87" ~ 316.5") (diagonal)
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	195
Lampenlebensdauer (Stunden)	5000 (Hell), 7000 (Dynamisch), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 15000 (Education)
Lampenlebensdauer (Education)	15.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	1.55:1 - 1.73:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.86 ~ 24
Native Offset	112%
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm <b>Ausgänge</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A <b>Steuerung</b> 1 x RS232
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch,Tschechisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Far (vereinfacht),Spanisch,Schwedisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch,Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	2W
Standard Zubehör	VGA Kabel AC Netzkabel Fernbedienung Batterien Quick Start Card
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Netto Gewicht (kg)	2.17kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	298 x 230 x 965

